

## Interruttori 2A250V

## scheda A3b

dati

tecnic

*Interruttori da pannello a leva: Bussola di fissaggio in ostaform, diam. 12mm con dado e ghiera OT nichelato. Terminali a faston 6,3 o a vite . T 85°C Serie non omologata CE. , destinata all'esportazione in Paesi extra CEE*

### versione con leva lunga in

#### metallo



A1456v

**codice**

**descrizione**

A1455  
A1455V

Interruttore unipolare 0-1 , faston idem, terminali a vite

A1456

idem. terminali a vite

Deviatore unipolare 1-2 , faston

### versione con leva nylon nera



**codice**

**descrizione**

A1485  
A1485v

Interruttore unipolare 0-1 faston idem, con terminali a vite

A1486  
A1486V

Deviatore unipolare, faston  
Deviatore unip. term. a vite


**DISPONIBILI SINO AD ESAURIMENTO**

## Interruttori 6A250V

**dati tecnici**

*Interruttori con leva ot e corpo in termoindurente. fissaggio mm 12 con ghiera ,dado e targhetta ON/OFF. Terminali a vite.*

Serie non omologata destinata all'esportazione verso Paesi extraCEE.



**codice**

**descrizione**

A2751  
A2752

deviatore bipolare 1-2  
deviatore bipolare 1-0-2

RoHS

**FL di Scarioni Paolo- tel. 02 2590633 -fax 02 2564723**