

Interruttori a pulsante 16A250V

scheda A5a



Dati tecnici

Corpo e pulsanti opachi in nylon .
Pulsanti illuminati in policarbonato.
contatti : rame argentato
resistenza alla fiamma secondo UL94v2
vita elettrica (manovre) 10.000
temperatura d'esercizio T 95°

RoHS

codice

descrizione

AC7000	Interruttore unip. on/off tasto rosso opaco
AC7050	Interruttore bipolare on/off tasto neutro
AC7051	Interr. momentaneo (puls) tasto neutro
AC70R, AC70B, AC70N	Tastini colorati per AC7050/7051
AC7053R	Interruttore bipolare on/off luminoso rosso
AC7053V	Interruttore bipolare on/off luminoso verde

Interruttori miniatura professionali

UL

Dati tecnici

1,5A 250VAC 28VDC T da -30° a +85°
contatti in rame argentato
corpo in melanina o diaftalato
levetta in ottone cromato
vita elettrica > 50.000 cicli completi

RoHS



codice

descrizione

A1330K	deviatore unipolare on-on term. per c.s.
A1335K	deviatore bipolare on-on term. per c.s.
A1340K	deviatore unipolare on-on term. a saldare
A1345K	deviatore bipolare on-on term. a saldare

Dati tecnici

FL di Scarioni Paolo- tel. 02 2590633 -fax 02 2564723