

Segnalatori luminosi

scheda B1b

Serie BLS ø 6mm neon 220V - led 12-24V

Rohs



dati tecnici

La serie BLS è realizzata con corpo in OT cromato, lente policarbonato 5,8mm, fissaggio con dado 6MB, fili cm 25, resistenze incorporate. A richiesta fornibili 2,2V(led) e 110V(neon)

codice	descrizione
BLS012A	led giallo alim. 12V
BLS012R	led rosso alim. 12V
BLS012V	led verde alim 12V
BLS024A	led giallo alim 24V
BLS024R	led rosso alim. 24V
BLS024V	led verde alim,24V
BLS220A	neon , 220V arancio
BLS220R	neon, 220V rosso
BLS220V	neon, 220V verde

Serie B24 ø 6mm neon 110-220V

csa-ul-vde

RoHs



Dati tecnici

Segnalatori neon 6 mm in policarbonato con cavetti; resistenza inserita sul cavetto. Certificazione VDE 230V T120°; UL-CSA 110V T75° Fissaggio con anello a pressione.

codice	descrizione
B2404R	colore rosso
B2404A	colore arancio
B2404V	colore verde
B2400	ghieretta OT cromata (accessorio)

Serie BLA ø 7 mm neon 220V led 12.24V

RoHs



Dati tecnici

Segnalatori con corpo OT cromato, fissaggio con dado, cavetti cm 25

codice	descrizione	codice	descrizione
BLA220A	arancio,220V	BLA012A	arancio,12V
BLA220R	rosso. 220V	BLA012R	rosso 12V
BLA220V	verde, 220V	BLA012V	verde, 12V
		BLA024A	arancio,24V
		BLA024R	rosso , 24V
		BLA024V	verde. 24V