

### Portaled in ottone per led ø 3mm

fissaggio con dado in ø 6,1mm  
isolante a pressione



**PL213** a punta conica cromata

**PLN213** idem, cromata nera

**PL223** punta concava cromata

**PLN223** idem, cromata nera

*Led non compresi*

### Portaled in ottone per led ø 5mm


fissaggio con dado in ø mm 8



**PL215** punta conica cromata  
isolante a pressione

**PL215V** idem, con isolante  
a vite

**PL215V1** idem, con portaresistenza



**PL225** punta concava cromata

isolante a pressione

**PL225V** idem, con isolante  
a vite

**PL225V1** idem, con portaresistenza

### Portaled in ottone per led ø 8mm

fissaggio con dado in ø 12 mm  
Isolanti plastica ad innesto




**PL457** punta concava,  
cromato




**PL458** punta conica,  
cromato

### Portaled in ottone per led ø 10mm

fissaggio con dado in ø 14 mm  
Isolanti plastica ad innesto



**PL459** Punta concava,  
cromato



**PL460** Punta conica,  
cromato

## Scheda B4b



### Portaled in plastica nera



**PL013** per led ø 3mm  
corpo unico in ABS  
inserimento a pressione ø 8,5 MM

**PL014** per led ø 5mm  
corpo unico ABS  
ins. a pressione ø 8 mm

**PL015** per led ø 5 mm  
in 2 parti, inserimento  
con ghiera, ø 6,7



### Portaled plastica nera ,a pressione

*Serie particolarmente adatta per l'inserimento di  
resistenze per il funzionamento a 6,12,24V*

**PL016** per led 5mm,  
punta conica inserimento ø 8 mm

**PL017** per led 5mm punta concava,  
inserimento ø 8mm

**PL018** per led 8mm inserimento ø 12mm

**PL019** per led 10mm inserimento ø 14mm

RoHS