

SERIE CLIPPER

Scheda C4a

Connettori industriali multipolari IP67



RoHS

Presentazione

Clipper è una serie di connettori industriali in plastica ad attacco rapido che permette la preparazione di connessioni fisse o mobili con un elevato numero di contatti estraibili senza utensili.

La selezione qui presentata prevede la possibilità di inserire sino a 18 contatti da 1,6 mmq in connettori M/F sia mobili che da pannello.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni su tutte le varianti della serie e disegni quotati.

Dati tecnici

Monoblocco portacontatti in termoplastico autoestinguente UL94VO

Contatti a crimpare in rame, dorati sulle parti attive

Corrente nominale per contatto \varnothing 1,6mm 10 A250V

Diametro conduttori da 0,7 a 1,5 mmq

Temperatura d'esercizio da -40° a $+125^{\circ}$ C

IP67* a richiesta nelle versioni con O'ring

Codice

descrizione

CL1P3101

corpo connettore volante per contatti maschio

CL1F3101

corpo connettore volante per contatti femmina

CL103000

raccordo per pressacavi PG21

G921

pressacavo PA6,6 nero autoestinguente IP68

CL1M3100

connettore a flangia da pannello², maschio

CL1R3100

connettore a flangia da pannello², femmina

CL143001

tappo a tenuta IP67 per detti

CF16PC19RF

contatto maschio stampato 1,6mmq a crimpare³

CF16SC19RF

contatto femmina stampato 1,6mmq a crimpare³

Note

1 diametro cavo 13:18 mmq

2 interasse fissaggio flangia mm27

3 pinza professionale per crimpare cod. Y16SCM-CL3

PER ORDINARE : TEL. 022590633—FAX 022564723 - fl.scarioni @tiscali.it