

RoHS conforme



**codice**

**descrizione**

**D701**

pinzetta a codolo non isolata

**D701A**

pinzetta con codolo isolato R,N

**D703A**

pinzetta con 2 codoli isolati R,N

**D700**

pinzette con guaina vinile R,N mm 37\*

**D704**

pinzetta con guaina vinile R,N mm 43\*

**D705**

pinzetta con guaina vinile R,N mm 62\*

\* *lunghezze indicative*

**D702**

Pinzetta completamente isol.ABS con innesto per spina 4mm colori R,N,G,V lunghezza mm 53

**D710**

pinzetta professionale 6A completamente isolata con innesto spina 4mm e terminale a vite.

**Pinze caricabatteria**

RoHS conforme



*Pinze in ferro zincato con manopole isolanti R o N*

**codice**

**descrizione**

**D803B**

portata 40A, lunghezza 85mm., apertura max. 20mm, sp. 0,7mm x 10

**D803C**

portata 60A, lunghezza 120mm., apertura max. 20mm, sp.0,7mm x 14

**D803C1**

portata 90A, lunghezza 145mm., apertura max. 22mm, sp.0,7mm x 16

**D803D**

portata 120A, lunghezza 185 mm, apertura max. 33mm,sp.0,7mm x 18

**D803E**

portata 200A, lunghezza 220mm, apertura max. 50mm, sp.1,2mm x 30

**D803F**

portata 400A, lunghezza 220mm, apertura max. 46mm, sp.1,2mm x 30

**D803G**

portata 600A, lunghezza 220mm, apertura max. 43mm, sp.1,2mm x30 con contatti e treccia rame

**D803K**

portata 150A, lunghezza 165mm, apertura max. 50mm, completamente isolata R,N

**D804**

portata 40A, lunghezza 100mm, apertura max. 40mm, senza isolamento