

**Cavi coassiali a norme CEI 46-1****RoHS****scheda G2b**

Cavi schermati per radiofrequenza, dielettrici in polietilene bassa densità, guaina in resina termoplastica conforme norme CEI 20.37 e CEI 20.22 per i cavi antifiamma (AF9) Confezione in bobine non divisibili

codice	conduttori	schermo	dielettrico	guaina	note
<b>RG58</b>	19 X 0,18	Cu stagnato	2,95 mm	5mm,nero	50 Ohm
<b>RG58AF</b>	19 X 0,18	Cu stagnato	2,95mm	5mm,blu	50 Ohm
<b>RG59</b>	1 x 0,58	Cu rosso	3,7 mm	6,2mm, nero	75 Ohm
<b>RG59AF</b>	1 X 0,58	Cu rosso	3,7 mm	6,2mm,blu	75 Ohm
<b>RG62</b>	1 x 0,64	Cu rosso	polietilene	6,2mm,nero	93 Ohm
<b>RG8</b>	7 x 0,72	Cu rosso	7,25 mm	10,4mm ,nero	52 Ohm
<b>RG213</b>	7 x 0,75	Cu rosso	7,25mm	10,3mm, nero	50 Ohm

**Cavo piatto****RoHS**

Piattina multipolare grigia AWG 28 passo 1,27 per connettori a perforazione d'isolante. Conduttori in rame stagnato,isolamento termoplastico autoestinguente. Temperatura d'esercizio da -40°C a + 105°C  
Confezione in bobine mt 50.

codice	N° poli	codice	N° poli
<b>GPL10</b>	10	<b>GPL25</b>	25
<b>GPL14</b>	14	<b>GPL26</b>	26
<b>GPL16</b>	16	<b>GPL34</b>	34
<b>GPL20</b>	20	<b>GPL50</b>	50

CAVI DISPONIBILI A RICHIESTA

- ﻗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ
- Cavi schermati multipolari sino a 24 poli**
- Cavi schermati microfonic antifiamma**
- Cavi coassiali SAT-TV**
- Piattina schermata bipolare**
- Piattina trasparente per casse acustiche**

Accessori

Pinze a crimpare- spelafili

Pressacavi

scheda G3

scheda G4

**FL di Scarioni Paolo- tel 022590633—fax 022564723**